


# LT-35 ◆可切割材料：

石墨、塑膠、樹脂板、玻璃纖維板、橡膠板、陶瓷、光學玻璃、大理石、玉石、耐火材料、金屬非金屬複合材料、半導體材料等均可切割成形。

SPECIAL FOR METALLOID MATERIAL CUTTING AS : GRAPHITE, PLASTIC STEEL, ZENITHERM, BAKELITE, ACRY, CERAMIC, FIBER GLASS, OPTICAL GLASS, MARBLE, JADE, REFRACTORY MATERIAL, SEMICONDUCTOR....ETC.



## ◆非金屬切割樣品Cutting Samples




## ◆ 機器規格 MACHINE SPECIFICATION:

Model	LT-35
工作台行程 Travels of work table (mm)	450x150
最大切割厚度 Max. cutting thickness (mm)	135
最高切割效率 Max. cutting capacity (mm <sup>2</sup> /min)	400 (指切割石墨材料) when cutting graphite material
最佳表面粗糙度 Finest surface roughness (μm)	Ra0.4
砂線來回速度 Ropies per minute of abrasive wire (次/分)	420
砂線來回程 mm	57
砂線規格 Diameter of abrasive wire (mm)	φ1.2
脈衝投入等量 Impulse feed equivalen (mm)	0.001
最大切割圓弧半徑 Max. radius of cutting (mm)	999.999
機床總功率 Total electric power of machine (kw)	2
機床淨重 Net weight of machine (kg)	1650

★本說明之參數與圖片如因設計更新，恕不另行通知。  
Subject Changed Without noted.

## ◆標準配件Standard Accessories:

- |  |         |                   |
|--|---------|-------------------|
| 1. 夾具 Clamping Kits.                     | 1 set   | 1組 B.內六角扳手 1組     |
| 2. 油箱 Fluid Tank.                        | 1 set   | 1件 9. 一字螺絲起子 1支   |
| 3. 收緊扳手 Tighten Wrench                   | 1 set   | 1支 10. 十字螺絲起子 1支  |
| 4. 工作台的水平 Splash Guard                   | 1 set   | 1件 11. 雙頭六角手 1支   |
| 5. 磁性的噴嘴 Flushing Nozzle                 | 1 piece | 1支 12. 操作手冊及資料 1份 |
| 6. 調整螺絲 - 螺母 Adjusting Screw & nuts      | 1 set   | 1組                |
| 7. 砂線 Standard Abrasive Wire Dia. 1.2mm. | 5 支     | 5 pieces          |



## 聯盛機電工業股份有限公司 LIEN SHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD.

台灣·台中縣41278大里市·仁化路225號。  
NO.225, JEN HWA RD., TA-LI CITY,41278  
TAICHUNG SHIEN,TAIWAN,R.O.C.  
TEL:04-24919588 · FAX:04-24915275  
URL:www.aristech.com.tw  
E-mail:sales@aristech.com.tw